



ELEMENT	NR	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [mm]	ILOŚĆ [szt.]	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]		
					S3/S5	RB500W	#12
					4/6	0,222	0,888
ZESTAWIENIE STALU							
W-1/0	1	12	96450	4		385,80	
	2	6	1020	482		491,64	
	3	12	66010	4		264,04	
W-2/0	4	6	820	330		270,60	
	5	12	45200	4		180,80	
	6	6	1020	226		230,52	
W-3/0	7	12	26020	4		104,08	
	8	6	920	130		119,60	
						1112,36	
W-4/0						934,72	
						246,85	
						829,70	
RAZEM DŁUGOŚĆ [m]				1076,55			
MASA [kg]							
RAZEM MASA [kg]				1076,55			


T-1/0 25x25cm  
2szt.




T-2/0 25x25cm  
2szt.




T-3/0 25x25cm  
2szt.




T-1/1 25x25cm  
2szt.




F-1/0 25x45cm  
2szt.




F-2/0 25x45cm  
2szt.



F-3/0 25x45cm  
6szt.




F-4/0 25x30cm  
1szt.




- UWAGI:
- Wience należy wykonać na ścianach nośnych.
  - Wience należy betonować równocześnie z betonowaniem stropu.
  - Pręty należy łączyć na zakład minimum 500mm (detal A)
  - Pręty naraża wieńców należy wzajemnie przwigzać (detal B)
  - Otulinie strzemion 25mm
  - Strzemiona ze stali żebrowanej RB500W
  - W zestawieniu dodano 10% długości na zakłady zbrojenia podłużnego w elementach liniowych (wieńcach)
  - Zbrojenie wieńców należy przeciągnąć przez podciąg i oraz nadproża.

DETAL A  
połączenia prętów na zakład



DETAL B  
przewiązanie naraża



Beton: C20/25 (B25)  
Stal: A-IIIIN RB500W (#)  
A-I St3S (ø)  
Otulina: 25mm

NAZWA I ADRES OBIEKTU		INWESTOR		SKALA		NR RYS.	
Budynek użyteczności publicznej „DOM LUDOWY” Miejsce, gm. Będzino, ul. Południowa, działka nr 267/66.		Gmina Będzino 76-037 Będzino, Będzino 19		1:25		K6	
PRZEDMIOT RYSUNKU		IMIE I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ		KONSTRUKCJA	
PROJEKTANT		NR UPRAWNIENI		DATA		PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Łukasz ILKIEWICZ		ZAP/0042/PWOK/07 ZAP/BO/0123/07		06.2013r.	
OPRACOWANIE		mgr inż. Tomasz LISOWSKI		ZAP/0104/POOK/08 ZAP/BO/0056/09		06.2013r.	
		inż. Tomasz DREWNIAK				06.2013r.	