



1. Drewno sosnowe klasy C 30 o wilgotności względnej nie przekraczającej 18%
2. Elementy drewniane łączące za pomocą wprasowanych płytek kołczastych.
3. W płaszczynie podłogi (pod deskowaniem) należy zastosować kryzlicze w postaci taśm stalowych 2x60mm.
4. Dolne pasy więziorów należy używnić poprzez zastosowanie podłużnych belek biegnących prostopadle do więziorów i łączących ich pasy dolne oraz kryzliczów w postaci blach stalowych. Taśmy mocować od spodu więziorów, natomiast podłuzne belki od góry pasów (z uwagi na sufit podwieszony). Mocowany od spodu do pasów dolnych więziorów).

UWAGI:

ARCHIKO PRACOWNIA PROJEKTOWA Katarzyna Krawiec-Koziaczek ul. Parkowa 20, 76-004 SŁANÓW, tel. 692 406 734 NIP 499-017-73-13				SKALA		NR. RYS.	
MAZMA 1. ADRES OBIEKTU				Budynnek użyteczności publicznej „DOM LUDOWY” Między gm. Będzino, ul. Podumnowa, działka nr 267/66.		1:25	
INWESTOR				Gmina Będzino		K7	
PRZEDMIOT RYSUNKU				76-037 Będzino, Będzino 19		SPECJALNOSC KONSTRUKCJA	
KONSTRUKCJA WIĄZARA W/1							
IMIE I NAZWISKO				NR. UPRAWNIENI		DATA	
mgr inż. Łukasz ILMEWICZ				ZAP/0042/PNOK/07		06.2013r.	
mgr inż. Tomasz LISOWSKI				ZAP/0104/PNOK/08		06.2013r.	
inż. Tomasz DREWNIAK				ZAP/BO10/05605		06.2013r.	
OPRACOWANIE						PODS	