



| Element wyposażenia | Schemat / fotografia | opis |
|---|---|---|
| Huśtawka wagowa Ilość: 1 szt |  | <p>Wykonanie z drewna rdzeniowego toczonego, impregnowanego ciśnieniowo impregnatem bezchromowym, na drewnianej podstawie. Średnica drewna min. 12cm. Belka o długości 3m. Podstawa huśtawki zamontowana w gruncie na fundamencie betonowym. Siedziska ze sklejki wodoodpornej o grubości min. 18mm, malowane w 2 kolorach. Rączki z metalu malowane proszkowo w 2 kolorach. Mechanizm wykonany na łożyskach tocznych - bezobsługowy. Na końcach huśtawki zamocowane odboje gumowe (mogą być zakopane w ziemi opony samochodowe).</p> |

| | | |
|---|---|---|
| Huśtawka dwusiedziskowa Ilość: 1 szt |  | <p>Wykonanie z drewna rdzeniowego toczonego, impregnowanego ciśnieniowo impregnatem bezchromowym, malowane farbami ekologicznymi wodnorozpuszczalnymi w min. 3 kolorach. Średnica drewna min. 12cm. Wymiary huśtawki 2,1mx2,2mx3m. Montowane na kotwach betonowych (ocynkowanych ogniowo) min. 10cm nad ziemią. Zawiesia do huśtawek wykonane ze stali ocynkowane na łożyskach tocznych - bezobsługowe. Siedziska gumowe jedno płaskie, jedno kubekowe, wykonane z metalu i pokryte gumą.</p> |
|---|---|---|

| | | |
|--|---|---|
| <p>Zestaw zabawowy</p> <p>Ilość: 1 szt</p> |  | <p>Wykonanie z drewna rdzeniowego toczonego, impregnowanego ciśnieniowo impregnatem bezchromowym , malowane farbami ekologicznymi wodnorozpuszczalnymi w min. 3 kolorach. Średnica drewna min. 12cm. Montowane na kotwach betonowych, ocynkowanych ogniowo, min. 10cm nad ziemią. Kotwy cynkowane ogniowo. Łańcuchy o grubości min. 6mm. Zestaw zawiera (minimum): ślizg wykonany z blachy nierdzewnej (posiadającej certyfikat) o długości 3m. 3 wieże o wysokości 3m z dachem dwuspadowym , podest w wieży o wymiarach 1x1m, 2 mostki wiszące na łańcuchach , długości 3m, 2 podesty wejściowe w formie 2 stopni i trapu, podest o szerokości 1m , zabezpieczony barierkami, drabina skośna o długości 3,5m, rura strażacka ocynkowana i malowana proszkowo, pajęczyna z łańcuchów ocynkowanych. Poziom dostępnych powierzchni dostosowany do nawierzchni trawiastej.</p> |
|--|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| <p>Bujak na sprężynie</p> <p>Ilość: 1 szt</p> |  | <p>Wykonanie z płyty HDPE o grubości 15mm. Bujak mocowany do sprężyny osadzonej w fundamencie. Wzór – motyw zwierzęcy</p> |
|---|---|---|

| | | |
|--|---|---|
| <p>Tablica regulaminowa z daszkiem</p> <p>Ilość: 1 szt</p> |  | <p>Wykonanie z drewna rdzeniowego toczonego okrągłego impregnowanego ciśnieniowo impregnatem bezchromowym. Średnica drewna min. 10cm. Tablica wykonana z daszkiem drewnianym o wymiarach 2,2x0,8m. Montowane w ziemi za pomocą prefabrykatów betonowych. Regulamin placu zabaw umieszczony na sklejce wodoodpornej o wymiarach nie mniejszych niż 0,8x0,7m. Tablica powinna zawierać instrukcje korzystania z placu zabaw (treść dostarczona przez Zamawiającego) wraz z logotypami i informacją o dofinansowaniu. Napisy i znaki graficzne odporne na działanie promieni UV.</p> |
|--|---|---|

| | | |
|---|---|--|
| <p>Kosz na śmieci</p> <p>Ilość: 1 szt</p> |  | <p>Stalowy zabezpieczony antykorozyjnie poprzez powłoki malarskie malowanie proszkowe.. Pojemność minimalna 35l, wyposażony w przykrycie</p> |
|---|---|--|

| | | |
|--|---|---|
| <p>Ławka metalowa z oparciem</p> <p>Ilość: 2 szt</p> |  | <p>dł. 2m, szer. 40cm, wys. 40cm, konstrukcja metalowa, szczelnie impregnowane ciśnieniowo i malowane impregnatem</p> |
|--|---|---|

| | | |
|--------------------------|--|---|
| <p>Ogrodzenie</p> | | <p>Wykonanie z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej o wysokości 1,5m Furtka o</p> |
|--------------------------|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| Ilość: 57 mb furtka : szt 1 | | szerokości 1m zaopatrzona w samozamykacz – rama z kątownika z wypełnieniem siatką, z możliwością zamykania. Mocowanie w gruncie słupków d42mm w fundamencie betonowym w rozstawie 250cm. Trzy poziomy drutu prowadzącego. |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| Nawierzchnia betonowa – chodnik Ilość: 22,50 m2 | | Kostka betonowa nefazowana gr. 8 cm. Obrzeże 20x6 cm |
|--|--|--|