

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Dach</b>		
		<b>Ogniomury</b>		
1	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku  0,45*(8,5+8,5+2,5+2,5)	m2 razem m2	9,900 9,900
2	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	30,430
3	KNR 0-17 2610/01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	30,430
4	KNR 2-02 1505/10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	30,430
5	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm  0,55*(8,5+2,5) 0,65*(8,5+2,5) 0,35*24,80 0,25*(8,20*2+5,8+4,93+4,93+5,8+11,84+4,85+4,85)	m2 m2 m2 m2 razem m2	6,050 7,150 8,680 14,850 36,730
		<b>Kominy ponad dachem</b>		
6	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	10,350
7	KNR 0-17 2610/01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	10,350
		<b>Powierzchnia dachu</b>		
8	KNR 4-01 0519/03	Drobne naprawy pokrycia polegające na wstawianiu łąt do 1m2	szt	10,000
9	KNR 0-22 0527/02	Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu drewnianym z dociepleniem gr 10 cm	m2	247,950
10	KNR 0-15 0528/03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 12,5cm  24,7+5,8	m razem m	30,500 30,500
11	KNR 0-15 0529/03	Rury spustowe z PCV o średnicy 10 i 11cm  2,55*4	m razem m	10,200 10,200
		<b>Ściany</b>		
12	KNR 4-01 0722/03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kategorii III na ścianach, loggiach, balkonach  4,0*(5,05+6,82)*0,5+7,05*(5,15+6,82)*0,5+4,55*2,7 1,4*8,0+24,65*2,6-0,8*1,1*9-1,4*2,3 5,45*(2,65+3,27)*0,5-1,2*1,0-1,4*2,3+6,76*3,07+6,76*0,2+1,0*2,3 4,7*3,15-1,2*1,2-1,2*0,92-1,4*2,3+0,35*1,06 12,16*3,56+0,3*1,4-3,8*3,2-0,95*1,0-1,91*3,05 7,93*4,7-4,0*4,3 0,92*3,15 2,6*5,20	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem m2	78,219 64,150 36,117 9,412 24,774 20,071 2,898 13,520 249,161
13	KNR 4-01 0731/04	Uzupełnienie tynków cyklinowanych o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich, loggiach, balkonach z suchych mieszanek szlachetnych gruboziarnistych	m2	12,000
14	KNR 2-02 1505/10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	249,160
		<b>Stolarka</b>		
15	KNR 0-19 0931/06	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi stalowe jednoskrzydłowe  0,9*2,0	m2 razem m2	1,800 1,800

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Nawierzchnia utwardzona</b>		
16	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	240,00
17	KNR 2-31 0101/04	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V -VI - dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości powyżej 20cm (Krotność= 4)	m2	240,00
18	KNR 2-01 0212/07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III 240*0,4	m3	96,00
		razem	m3	96,00
19	KNR 2-01 0214/03	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II (Krotność= 4)	m3	96,00
20	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	240,00
21	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	240,00
22	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	240,00
23	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	240,00
24	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm grubości warstwy (Krotność= 2)	m2	240,00
25	KNR 2-31 0401/01	Rowki w gruncie kat. I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 16+14+16+2,6	m	48,60
		razem	m	48,60
26	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 16+14+16+2,6	m	48,60
		razem	m	48,60
27	KNR 2-31u1 0100/03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej dwuteowej 20x16,5cm o grubości 8cm na warstwie filtracyjnej 20cm	m2	240,00
		<b>Wnętrza szatni i umywalni</b>		
28	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby 1,98*4,24+3,59*4,22+3,08*4,24+2,48*4,24+4,52*(1,48+2,62+1,28) 2,5*(4,52*2+1,28*2+2,02*2+4,52*2+1,48*4,52)-0,9*2*6 2,5*(4,24*2+2,48*2)-0,9*2*2 0,5*(4,24*2+3,08*2) 0,5*(4,22*2+3,59*2) 2,5*(1,2+1,33+1,33+1,2+1,98*2+4,22*2)-0,9*2*3	m2	71,437
			m2	67,624
			m2	30,000
			m2	7,320
			m2	7,810
			m2	38,250
		razem	m2	222,441
29	KNR 2-02 2006/04	Wymiana okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	5,200
30	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	222,440